

## COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

**Lavori di:** RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLINA "EX  
CONFRATERNITA"

**Esecutore:**

## ELENCO PREZZI

PROGETTISTI :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

(arch. Giulia Catani)

(Geom. Simone Principi)



20 Luglio 2018

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
1	P01	taglio a sezione obbligata e demolizione delle porzioni di soletta orizzontale dei loculi compreso il taglio e la demolizione della della costola verticale in muratura, rifinitura, rasatura a demolizione avvenuta, per rendere complanare il piano di posa della successiva istallazione dei cordoli in CAV. Calo a terra dei materiali di risulta, carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento. L'operazione sarà ripetuta per tutti i livelli (8) dei loculi presenti. Nel prezzo sono comprese le lavorazioni necessarie per il ripristino delle porzioni di muratura o solette in CA deteriorate, non interessate dalla demolizione, mediante le operazioni necessarie di demolizione di calcestruzzo copriferro, trattamenti, risarciture, ricomposizione e riquadratura delle spallette dei loculi compreso ogni onere e magistero quali casserature, puntellamenti, getti ed ogni altro.	Cad.	95,00
2	P02	Fornitura e posa in opera di cordolo in CAV dimensioni cm.20*8, con all'interno inserita una guaina per l'impianto elettrico da mm.25, compresi gli ancoraggi alla struttura esistente, la malta o collante, gli eventuali tasselli, i tagli gli sfridi ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il cordolo dovrà essere preforato per l'inghisaggio alla struttura esistente od in alternativa verranno praticati i fori in opera.	ml	83,00
3	P03	Impermeabilizzazione eseguita mediante sistema elastomerico a spruzzo	m <sup>q</sup>	28,00
4	P04	Manodopera specializzata e materiali per risanamento e ripristino delle effigi, dei rostri, riquadrature presenti sulla facciata principale, sul timpano e sulla copertura.	a corpo	1.600,00
5	P05	Apertura e chiusura di tracce, esecuzione di fori per il passaggio delle tubazioni dell'impianto elettrico di alimentazione delle lampade votive.	a corpo	800,00
6	P06	Risanamento conservativo dell'altare interno alla cappellina mediante accurata pulizia, trattamento e lucidatura.	a corpo	300,00
7	P07	Fornitura e posa in opera di lapide delle dimensioni indicative 75*65, in ogni caso da verificare in base alle dimensioni effettive, spessore cm.2 in marmo bianco venato a scelta dell'A.C.; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	Cad.	170,00
	02	<b>SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISORIALI</b>		
	02.03	<b>Demolizioni</b>		
	02.03.006*	<b>Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</b>		
8	02.03.006*	001 Per spessori fino a cm 8.	m <sup>2</sup>	13,95
9	02.03.006*	002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.	m <sup>2</sup>	0,99
	02.03.011*	<b>Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</b>		
10	02.03.011*	003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.	m <sup>2</sup>	15,00
	02.04	<b>Rimozioni</b>		
11	02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	2,01
	03	<b>VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO</b>		
	03.01	<b>Massi, sottofondi, drenaggi, vespai</b>		

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
	03.01.001*	<b>Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>		
12	03.01.001*	001 Per spessori fino a cm 7.	m²	13,85
13	03.01.001*	002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	m²	1,43
	04	<b>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO</b>		
	04.01	<b>Consolidamento murature e c.a</b>		
14	04.01.003	Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m²	351,10
	04.03	<b>Riparazioni e restauri</b>		
15	04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	33,58
16	04.03.016	Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	37,17
	06	<b>INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI</b>		
	06.03	<b>Pietre da taglio</b>		
	06.03.004*	<b>Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</b>		
17	06.03.004*	001 Marmo bianco venato spessore 2 cm.	m²	145,63
	06.04	<b>Pavimenti</b>		
	06.04.013*	<b>Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>		
18	06.04.013*	001 Marmo bianco venato.	m²	100,32
	08	<b>OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI</b>		
	08.01	<b>Opere da lattoniere</b>		
19	08.01.012*	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	93,10
	12	<b>TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE</b>		
	12.01	<b>Tinteggio su pareti</b>		
	12.01.001	<b>Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori. Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per</b>		

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
	12.01.001	eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
20	12.01.001	001 Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne.	m <sup>2</sup>	2,33
21	12.01.001	002 Per ogni strato eseguito con idonea macchina compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici interne.	m <sup>2</sup>	0,96
22	12.01.001	003 Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'interno.	m <sup>2</sup>	1,16
23	12.01.001	004 Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne.	m <sup>2</sup>	4,55
24	12.01.001	005 Per ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici esterne.	m <sup>2</sup>	1,23
25	12.01.001	006 Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno.	m <sup>2</sup>	0,96
	12.03	<b>Pittura su metallo</b>		
	12.03.001	Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
26	12.03.001	001 Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.	m <sup>2</sup>	6,80
	12.03.003	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
27	12.03.003	001 Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.	m <sup>2</sup>	15,70
	12.03.004	<b>Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche.</b>		
28	12.03.004	001 Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico.	m <sup>2</sup>	5,45
	12.04	<b>Preparazioni e pitture particolari</b>		
	12.04.002	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
29	12.04.002	002 Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al supporto.	m <sup>2</sup>	4,55
	24	<b>RISTRUTTURAZIONI</b>		
		I prezzi del presente capitolo sono da applicare agli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089).		
	24.01	<b>Smontaggi, rimozioni e taglio a forza</b>		
	24.01.024*	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica		
30	24.01.024*	001 Su paramento in mattoni con stuccatura a calce	m <sup>2</sup>	21,29
31	24.01.024*	002 Su paramento in pietra con stuccatura a calce	m <sup>2</sup>	20,11
32	24.01.024*	003 Su muratura mista con stuccatura a calce	m <sup>2</sup>	20,68
33	24.01.024*	004 Su stuccatura in cemento	m <sup>2</sup>	28,17
34	24.01.024*	005 Su estradosso volte in mattoni	m <sup>2</sup>	19,03
35	24.01.024*	006 Su estradosso volte in pietra	m <sup>2</sup>	17,03
36	24.01.024*	007 Su intradosso volte in mattoni	m <sup>2</sup>	25,59
37	24.01.024*	008 Su intradosso volte in pietra	m <sup>2</sup>	23,78
	24.01.025*	<b>Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti</b>		

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
	<b>24.01.025*</b>	<b>eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina.</b>		
38	<b>24.01.025*</b>	<b>001</b> Su paramento in mattoni	m <sup>2</sup>	<b>31,01</b>
39	<b>24.01.025*</b>	<b>002</b> Su paramento in pietra	m <sup>2</sup>	<b>27,87</b>
40	<b>24.01.025*</b>	<b>003</b> Su muratura mista	m <sup>2</sup>	<b>29,78</b>
41	<b>24.01.025*</b>	<b>004</b> Su estradosso volte in mattoni	m <sup>2</sup>	<b>29,00</b>
42	<b>24.01.025*</b>	<b>005</b> Su estradosso volte in pietra	m <sup>2</sup>	<b>26,87</b>
43	<b>24.01.025*</b>	<b>006</b> Su intradosso volte in mattoni	m <sup>2</sup>	<b>36,99</b>
44	<b>24.01.025*</b>	<b>007</b> Su intradosso volte in pietra	m <sup>2</sup>	<b>34,51</b>
	<b>24.01.026*</b>	<b>Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica.</b>		
45	<b>24.01.026*</b>	<b>001</b> Intonaco a calce	m <sup>2</sup>	<b>12,75</b>
46	<b>24.01.026*</b>	<b>002</b> Intonaco a cemento	m <sup>2</sup>	<b>16,63</b>
47	<b>24.01.026*</b>	<b>003</b> Boiacca di cemento	m <sup>2</sup>	<b>20,08</b>
	<b>24.03</b>	<b>Murature</b>		
	<b>24.03.005*</b>	<b>Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m<sup>2</sup> per ogni singola ripresa</b>		
48	<b>24.03.005*</b>	<b>003</b> Con mattoni fatti a mano	m <sup>2</sup>	<b>135,49</b>
	<b>24.03.006*</b>	<b>Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m<sup>2</sup> per ogni singola ripresa.</b>		
49	<b>24.03.006*</b>	<b>003</b> Con mattoni tipo a mano	m <sup>3</sup>	<b>808,32</b>
	<b>24.07</b>	<b>Intonaci</b>		
	<b>24.07.002*</b>	<b>Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzafo. Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzafo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.</b>		
50	<b>24.07.002*</b>	<b>001</b> Spessore sino a cm 3 per superfici verticali	m <sup>2</sup>	<b>30,45</b>
51	<b>24.07.002*</b>	<b>002</b> Spessore sino a cm 3 per soffitti in piano	m <sup>2</sup>	<b>37,60</b>
52	<b>24.07.002*</b>	<b>003</b> Spessore sino a cm 3 per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	<b>43,15</b>
	<b>24.07.004*</b>	<b>Formazione di intonaco a calce costituito da rinzafo di malta di calce con superficie finita a frattazzo. Formazione di intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve costituito da rinzafo di malta di calce con superficie finita a frattazzo, seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli,</b>		

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
	<b>24.07.004*</b>	<b>smussi, raccordi, etc. Sono escluse le scarniture delle connessioni</b>		
53	<b>24.07.004*</b>	<b>001</b> Per riprese fino a cm 3 di spessore su superfici verticali	m <sup>2</sup>	<b>34,55</b>
54	<b>24.07.004*</b>	<b>002</b> Per riprese fino a cm 3 di spessore su solai in piano	m <sup>2</sup>	<b>41,13</b>
55	<b>24.07.004*</b>	<b>003</b> Per riprese fino a cm 3 di spessore su soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo	m <sup>2</sup>	<b>48,27</b>
	<b>24.09</b>	<b>Opere da lattoniere</b>		
	<b>24.09.001*</b>	<b>Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.</b>		
56	<b>24.09.001*</b>	<b>002</b> Canali dello sviluppo di cm 33	m	<b>63,07</b>
	<b>24.09.002*</b>	<b>Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.</b>		
57	<b>24.09.002*</b>	<b>001</b> Discendenti del diametro di cm 8	m	<b>48,13</b>
58	<b>24.09.005*</b>	Fornitura e posa in opera di imbuto in rame per raccordo di canali di gronda e discendenti. Fornitura e posa in opera di imbuto per la raccolta delle acque provenienti da converse o discendenti in lamiera di rame da 6/10 del diametro massimo di cm 30, compresi i tagli, piegature, saldature, staffe in rame di sostegno.	cad	<b>88,94</b>
59	<b>24.09.006*</b>	Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommità con chiodi di rame, comprese le graffature per l'unione delle lastre, la formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.	m <sup>2</sup>	<b>119,49</b>
	<b>24.12</b>	<b>Tinteggiature e verniciature</b>		
	<b>24.12.001*</b>	<b>Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo.</b>		
60	<b>24.12.001*</b>	<b>003</b> Da 12,01 a 20 m	m <sup>2</sup>	<b>15,14</b>
	<b>24.12.002*</b>	<b>Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, nonché in presenza di cornici, festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole, statue, etc.; compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura, scartavetratura, ripresa di piccoli tratti di intonaco e di cornici varie. La misurazione della tinteggiatura delle pareti, soffitti a volta di qualsiasi genere, cupole, catini di absidi, verrà considerata sulla proiezione dello sviluppo su piano parallelo alla parete tinteggiata senza tener conto del maggior sviluppo per aggetti o rientranze di riquadri, colonne isolate e aderenti alle pareti, cappelline etc. il cui oggetto o profondità non superi il m 1,60. Verranno detratte comunque le superfici di ingombro relative a quadri, altari, cori, decorazioni pittoriche, finestrone etc della superficie superiore a 6 m<sup>2</sup></b>		
61	<b>24.12.002*</b>	<b>003</b> Da 12,01 a 20 m	m <sup>2</sup>	<b>19,25</b>
	<b>24.13</b>	<b>Trattamenti</b>		
62	<b>24.13.004*</b>	Leggera idrosabbatura su pareti verticali, orizzontali, rette o curve. Sabbatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, per murature di mattoni o di pietra, compreso il noleggio di macchinari occorrenti, fornitura di sabbia silicea o quarzifera, forza motrice, recupero di detta sabbia e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m <sup>2</sup>	<b>15,11</b>
63	<b>24.13.005*</b>	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.	m <sup>2</sup>	<b>9,67</b>

pag. 6